



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676539-

Prot. N° 98192

Ragusa, 10/11/2011

OGGETTO: Indagine di mercato riguardante ditte abilitate per interventi di manutenzione per i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di Rugby.

A V V I S O P U B B L I C O

L'Amministrazione ha la necessità di affidare, tramite ottimo fiduciario interventi di manutenzione per i lavori di rifacimento tappeto erboso del campo di Rugby.

In particolare l'intervento che si richiede riguarda le seguenti lavorazioni:

- Intervento di scotico del tappeto erboso esistente, eseguita da macchina operatrice con lame fly su rotore dotata di cassone autocaricante.
- Diserbo totale eseguito almeno 15 giorni prima.
- Lavorazione del terreno con fresatrice verticale e rullo gabbiano posteriore.
- Vagliatura del terreno eseguita con macchina vagliatrice con rotore e balestre e vaglio da 20mm autocaricante. Il fronte di lavoro deve avere una profondità di 25/30cm.
- Livellamento con livellatrice trainata leggera equipaggiata con controllo laser automatico.
- Sistemazione dell'impianto d'irrigazione con la sostituzione degli irrigatori centrali ad ampio raggio con altri a gittata più piccola.
- Distribuzione su tutta la superficie di terriccio sabbioso misto a sostanza organica.
- Costituzione del tappeto erboso mediante il sistema della stolonizzazione.

La certificazione e la bontà del prodotto con stoloni di macroterma specie cynodon dactylon varietà Princess77 certificata devono essere garantiti dal produttore; il prelievo deve essere fatto su tappeto erboso maturo ed allevato da almeno due anni. La distribuzione dovrà avvenire con idroseminatrice o stolonizzatrice.

Per quanto sopra tutte le imprese altamente qualificate nel settore, possono manifestare la propria intenzione all'esecuzione delle suddette lavorazioni, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data del presente "AVVISO" allegando copia del certificato della Camera di Commercio attestante la qualificazione dell'impresa OS24 per la categoria delle opere da eseguire o un elenco di lavori similari eseguiti nell'ultimo triennio.

La superiore dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire in busta chiusa **entro giorno 25 novembre 2011**, dovrà essere indirizzata al Comune di Ragusa – Settore VII, C.so Italia 72 – Ragusa e dovrà riportare la seguente dicitura: **"Indagine di mercato riguardante ditte abilitate per interventi di manutenzione per i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di Rugby"**

La ditta dovrà inoltre dichiarare di essere nelle condizioni di utilizzare la seguente attrezzatura:

1. Cingolato fornito di lama idonea per il livellamento e spianamento di terra o pitrame per l'asportazione del cotico erboso o benna caricatrice anteriore idonea per lavori

di scarifica in assenza di rocce dure, con un fronte di attacco di altezza non superiore 0,30 metri

2. Macchina raccogli sassi con rotore a lame/balestre in acciaio alta resistenza, vaglio intercambiabile da 10 a 50 mm, capacità di raccolta 2 mc, possibilità di scarico alto direttamente sul camion, macchina trainata dal trattore di potenza 120/140 cv
3. Trattore gommato di potenza 120/140 cv, con gancio traino, sollevatore posteriore, super riduttore
4. Livellatrice trainata da trattore, con lama da 160 cm x 50 cm, con movimento della lama idraulico inclinazione laterale da 0° a 15°, margine di errore + - 1 cm
5. Rete Keystone da attaccare al trattore, per livellare il terreno prima della semina o per la perfetta distribuzione della sabbia (top dressing) su di un manto erboso
6. Strumento elettronico al laser per il livellamento dei campi sportivi o dei terreni, con doppia pendenza, portata del laser raggio 350 m, dotato di connettori per livellatrici trainata o ruspa
7. Rullo di peso 600/1200 Kg dotato di differenziale per evitare di lasciare impronte nelle girtate alle capezzagne, da attaccare al trattore della idonea potenza.
8. Carrello spargisabbia trainato da trattore, portata un mc, con gomme speciali per non danneggiare il manto erboso, dotato di agitatore a caduta verticale per una più uniforme distribuzione della sabbia o del terriccio per operazioni di top dressing compresi i materiali di consumo.
9. Fesatrice verticale adatta alla preparazione del terreno e all'interramento dei prodotti prima della semina, dotata di rullo gabbiano e lama livellatrice anteriore, larghezza di lavoro 1,20 m da attaccare al trattore di potenza idonea e con predisposizione all'inserimento del rullo gabbiano a controllo idraulico

Si rappresenta che la presentazione della dichiarazione di disponibilità non sarà vincolante per l'Amministrazione che manterrà comunque discrezionalità nella scelta delle ditte alle quali in seguito sarà chiesto di produrre un preventivo.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

(Ing. Michele Scarpulla)

