

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO SETTORE IX

PROGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

TERRAZZE SCUOLA MATERNA A.MORO ED ALTRE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 150.000,00

I PROGETTISTI

(Geom. Giovanni Guardiano)



SCALA:

DATA:

TAVOLA



ELABORATO ELENCO PREZZI

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX

AI sensi dell'art. 7 bis del testo della legge
il febbraio 1994 n. 109 coordinato con le
norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003
si esprime parere favorevole all'approvazione
del progetto per l'importo complessivo di Euro 150.000,00

Ragusa 22 LUG 2003
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Guardiano)

N.E.P.	Codice Art.	DE SCRIZIONE	Un.Mis.	Precio Unit	
		Voci Finite senza Analisi			
121.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	EURO NOVE/81	€/m ²	9,81
2AP.01		Demolizione di pavimenti interni od esterni di qualsiasi tipo e spessore, compresi la eventuale demolizione del massetto, spianata, guaina, e la rimozione dell'eventuale sottostato di collante e/o di malta di allettamento, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	EURO DODICI	€/m ²	12,00
312.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	EURO SETTE/10	€/m ²	7,10
412.1.3		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m ² , posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di proiezione orizzontale	EURO DODICI/70	€/m ²	12,70
55.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm ² ; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	EURO DIECI	€/m ²	10,00
65.1		Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.	EURO TRENTEADUE	€/m ²	32,00
712.1.6		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m ² ; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		di 20 cm, compreso i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di protezione orizzontale	EURO DICIOTTO/90	€/m ²
8A.1		Prestazione di manodopera specializzata, compreso oneri riflessi	EURO VENTIOTTO/63	€/h
9A.2		Prestazione di manodopera qualificata, compreso oneri riflessi	EURO VENTISEI/69	€/h
10A.3		Prestazione di manodopera comune, compreso oneri riflessi	EURO VENTIQUATTRO/19	€/h

Ragusa il' 08/07/2009

