

N.E.P.	Codice Art.	DE SCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1	6.6.21	Voci Finite senza Analisi Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta EURO OTTO/38	€/metro quadrato	8,38
2	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. EURO ZERO/87	€/metro	0,87
3	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio 250 kg di cemento tipo R 325. EURO CENTOVENTICINQUE/60	€/cadauno	125,60
4	6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R.325. EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/80	€/cadauno	144,80
5	6.6.9	Fornitura e collocazione di segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestiti sulla faccia anteriore interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari. EURO QUARANTA/40	€/cadauno	40,40
6	6.6.17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 325. EURO OTTANTAQUATTRO	€/cadauno	84,00
7	6.6.19	Sovraprezzo da applicare ai prezzi dei segnali stradali di cui ai punti precedenti per l'adozione di palo di sostegno in ferro profilato ad U delle dimensioni minime di 45x80 mm anziché del palo tubolare da 60 mm.		

N.E.P.	Codice Art.	DE S C R I Z I O N E	Unità Misura	Prezzo Unit
8	AN.1	Lavori in economia da eseguirsi con l'ausilio dell'operaio comune EURO VENTIUNO/80	€/cadauno	25,10
9	AN.2	Lavori in economia da eseguirsi con l'ausilio dell'operaio qualificato EURO VENTITRE/90	€/ora	21,80
10	AN.9	Fornitura di targa toponomastica monofacciale stradale di cm. 60 * 20 realizzata in lamierino estruso dello spessore minimo di 25/10 del tipo monofacciale con scritta su una o due righe in opera compreso il morsettone, la bulloneria zincata e quanto altro necessita per consentire l'attacco su palo da conteggiare a parte EURO CINQUANTA	€/cadauno	50,00
11	AN.10	Fornitura di targa bifacciale toponomastica stradale di cm. 60 * 20 realizzata in lamierino estruso dello spessore minimo di 25/10 del tipo bifacciale con scritta su o due righe in opera compreso il morsettone, la bulloneria zincata e quanto altro necessita per consentire l'attacco su palo. EURO SESSANTAQUATTRO/50	€/cadauno	64,50
12	AN.12	Fornitura di targa monofacciale toponomastica stradale di cm. 80 * 20 realizzata in lamierino estruso dello spessore minimo di 25/10 del tipo monofacciale con scritta su o due righe in opera compreso il morsettone, la bulloneria zincata e quanto altro necessita per consentire l'attacco su palo da conteggiare a parte EURO SESSANTA	€/cadauno	60,00
13	AN.13	Fornitura di targa bifacciale toponomastica stradale di cm. 80 * 20 realizzata in lamierino estruso dello spessore minimo di 25/10 del tipo bifacciale con scritta su o due righe in opera compreso il morsettone, la bulloneria zincata e quanto altro necessita per consentire l'attacco su palo da conteggiare a parte EURO SETTANTACINQUE	€/cadauno	75,00
14	AN.18	Nolo di autocarro della portata utile fino a q.li 40 dato funzionante compreso conducente, carburante, lubrificante e quanto altro necessita EURO QUARANTATRE/50	€/ora	43,50
		li 13/05/2011	IL PROGETTISTA	