

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

		U.M.	Prezzo Applicazione
1	Multistrato da mm 18 ad una faccia liscia	mq.	15,38
2	Viti autoperforanti 4,8 x 50 testa a scoparsa conf. 200	conf.	11,32
3	listello in ramino quarto di tondo da mm 2,5 x 2,50	ml.	2,83
4	tavolato in ramino 150 x 30 mm.	ml.	6,15
5	listello mezzo tondo mm 15 -20- 25-30	ml.	2,95
6	cornice in legno mm50	ml.	9,84
7	cornice in legno mm 60	ml.	11,07
8	cornice in legno mm 70	ml.	14,76
9	cornice in legno mm 80	ml.	17,22
10	fogli di fibra in legno mm. 3	mq.	7,38
11	mordente per tinteggiatura legno	lt.	14,76
12	Vernice autoestinguente per legno, satinata	lt.	24,60
13	cerniere rinforzate a cuscinetto	cad.	7,38
14	Interruttore automatico 4P+N 25A	cad.	70,09
15	Interruttore automatico 4P+N 40A	cad.	63,63
16	Interruttore differenziale automatico 40A 4P	cad.	12,42
17	Contattore 63A 220V	cad.	72,39
18	vernice	litri	43,05
19	Collante per posa in opera loges bicomponente	Kg	73,80
20	Disco Flex	cad.	3,69
21	Elettrodi per saldatrice	conf.	12,30
22	Mappe tattili ad un rilievo dimensioni 41 x 60	cad.	2.215,23
23	Mappe tattili ad un rilievo dimensioni 41 x 30	cad.	1.122,99
24	Mappe tattili ad un rilievo dimensioni 21 x 30	cad.	622,38
25	Mappe Tattili ad un rilievo dimensioni 21 x 21	cad.	535,05
26	Mappe tattili ad un rilievo dimensioni 20 x 2,5 (Solo Testo)	cad.	159,90
27	Supporto Mappe tattili in plex sviluppo 1,4 x 60cad. 1) Sostituzione cabina rivestita in acciaio lino completa di bottoniera, porte ed operatore porte di cabina con apertura 750. 2) Sostituzione delle porte di piano esistenti. Installazione nuove porte A,N,in acciaio s.b. apertura 750, sospensioni, 1 bottoniera di chiamata, anche nel piano ammezzato. 3) Sistituzione linea vano, cavi flessibili di collegamento tra cabina e quadro. 4) Sostituzione Kit impulsori vano. A,N,Pavimento in parquet prefinito in doussiè africa mq.	cad.	381,30 25.215,00 96,30
2	su multistrato mm 7 su supporto in multistrato		

	in faggio lunghezza 45 - 60		
A.N.	Fornitura in opera di Percorso LOGES codice indicazione rettilinea, formato teli: lunghezza cm 59, Larghezza massima ml 13,00 in gommam l 3 scannellata, con passi differenti e sessore base mm. 2,5	117,61	
A.N.	Fornitura in opera di Percorso LOGES codice Indicazione di Servizio. Formato teli h. 40 mm, ml 4 per uno sviluppo di ml 15	73,89	
	Fornitura in opera di Percorso LOGES codice Pericolo Valicabile. Formato piastra icm 40x 60		
A.N.	in gomma compsta da due zone, scannellato fine (spessore base mm 25 rilievo mm 1) e bllo a calotta semisferica Spessore base mm 25 e rilievo mm. 5)	ml. 136,62	
	Fornitura in opera di Percorso LOGES codice Svolta ad L. Piastra da 60 x 60 divisa in quarto		
A.N.	di cerchio con gomma scannellata e la restante 6 parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base mm. 2,25 spessore rilievi bolli mm 5.	cad. 97,89	

OPERAI

	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
NP.	1 Operaio Specializzato	ora	29,94
NP.	2 Operai Qualificato	ora	27,85
NP.	3 Operaio Comune	ora	25,15
N.P.	4 Nolo Saldatrice	ora	25,95
N.P.	5 Nolo autocarro	Q*km	0,160