



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CENTRI STORICI

SERVIZIO 3°

GESTIONE PIANI DI SPESA L.R. 61/81

PROGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO S. MARIA LA NOVA A RG IBLA

TAV.

2

ELENCO PREZZI

PREZZARIO REGIONE SICILIA ANNO 2013

PROGETTISTI:

Arch. *Rosario Scillone*

Geom. *Giovanni Selvaggio*

RUP:

Ing. *Salvatore Veggio*

IL DIRIGENTE
Arch. *Marcello Dimartino*

L'ASSESSORE
Geom. *Massimo Iannucci*

IL SINDACO
Ing. *Federico Piccitto*



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Pavimentazione Campo sportivo polivalente via S. Maria La Nuova

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

Data, 10/12/2015

IL TECNICO
Arch. R. Scillone Geom. G. Selvaggio

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP 1	Preparazione del Supporto Le superfici devono essere asciutte, pulite, senza parti friabili o in distacco. Il supporto dovrà essere esente da qualsiasi contaminanti quali olio, grasso, rivestimenti e trattamenti superficiali, ecc. Il supporto deve avere una resistenza minima alla compressione 25 MPa e 1,5 MPa a trazione. L'asfalto devono essere preparate meccanicamente usando una pallinatrice o levigatrice a diamante per rimuovere tutte le parti incoerenti avere una struttura aperta. Il supporto debole dovrà essere rimosso e ogni difetto superficiale come avvallamenti o buchi dovranno essere esposti per essere riparati. Le riparazione di avvallamenti e discontinuità dovranno essere riparati con lo stesso asfalto. Tutte le crepe dovranno essere ripristinate con asfalto colato addensato con sabbia di quarzo. Tutta la polvere, materiale friabile o in fase di distacco deve essere completamente rimosso dalla superficie prima dell'applicazione dei prodotti. euro (undici/58)	€/m2	11,58
Nr. 2 AP 2	Applicazione Primer (strato di base acrilico) Sul supporto preparato stendere uniformemente con un tiracqua di gomma Sikafloor 2040, resina acrilica a base acqua, monocomponente, colorato, con un consumo di circa 2,0 kg/mq. con un contenuto di solidi in peso di ca 74% con una resistenza all'abrasione di 82 mg CS10/1000/1000) eseguita a 8 giorni e a +23C° secondo la DIN 53109 (Taber test). euro (tredici/76)	€/m2	13,76
Nr. 3 AP 3	Strato di usura Dopo ca 6 h a +20 C° è possibile posare con il tiracqua in gomma lo strato di usura con un consumo di ca 1,5 kg/mq con un contenuto di solidi in peso di ca 67% con una resistenza all'abrasione di 114 mg (CS10/1000/1000) eseguita a 8 giorni e a +23C° secondo la DIN 53109 (Taber test). euro (dodici/25)	€/m2	12,25
Nr. 4 AP 4	Finitura Ad avvenuto indurimento dello strato precedente è possibile posare, a pennello o a rullo a pelo corto, il rivestimento monocomponente, UV resistente, acrilico in dispersione acquosa, colorato, con un consumo di ca 0,5 kg/mq. Con una resistenza a trazione di 2,28 MPa (UNE EN ISO 527), una forza di adesione > 1,5 MPa (EN 13892-8) un allungamento a rottura del 20,3% (UNE EN ISO 527), una resistenza al graffio di >2000g (ISO 1518) e una esistenza all'abrasione di 209 mg (CS10/1000/1000) eseguita a 8 giorni e a +23 C° secondo la ASTM D 4060/UNE 48250-92. euro (sedici/06)	€/m2	16,06
Nr. 5 AP 5	Striscia, larghezza cm 5 x ml Infine, è possibile realizzare la segnaletica o le linee di demarcazione con un rivestimento epossiacrilico a base acqua, bicomponente, colorato, UV resistente, con un consumo di ca 5 g/m per una larghezza della linea di 5 cm. euro (due/79)	€/m2	2,79
Nr. 6 B1	Sabbia di quarzo euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 7 B2	Resina Strato di base acrilico a basa acqua, monocomponente e colorata. euro (tre/72)	kg	3,72
Nr. 8 B3	Resina Strato di Usura acrilico a basa acqua, monocomponente e colorata. euro (quattro/16)	kg	4,16
Nr. 9 B4	Resina Strato di finitura acrilico a basa acqua, monocomponente e colorata. euro (sette/50)	kg	7,50
Nr. 10 B5	Resina epossidica a base acqua, bicomponente, colorato, UV, resistente, per un consumo ca 5 g/m per una larghezza della linea di 5 cm. euro (diciassette/60)	kg	17,60
Nr. 11 O.C.	Operaio Comune euro (ventiuno/21)	h	21,21
Nr. 12 O.Q.	Operaio Qualificato euro (ventitre/53)	h	23,53
Nr. 13 O.S.	Operaio specializzato euro (venticinque/30)	h	25,30
	Data, 16/12/2015 Il Tecnico Arch. R. Scillone Geom. G. Selleggio		