

**Procedura negoziata per la fornitura e la posa in opera di un impianto audio-video per la sala Convegni del Centro Direzionale del Piano degli Insediamenti Produttivi Sac. Rollo, c.da Mugno.
(Codice C.I.G. 06127709CA)**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto: Fornitura e posa in opera di impianto di amplificazione audio-video per la sala Convegni del Centro Direzionale del Piano degli Insediamenti Produttivi Sac. Rollo, c.da Mugno. L'impianto dovrà essere regolarmente funzionante, realizzato a perfetta regola d'arte, compresa l'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici ed elettronici, canaline, assemblaggi vari e dovrà rispondere a tutte le specifiche e caratteristiche riportate nell'allegato A.

Art. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare della fornitura posto a base di gara è di € 9.000,00 IVA inclusa.

Art. 3

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La gara è soggetta alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici così come modificato dal dlgs. 20 marzo 2010 n. 53 e di quanto altro richiamato nel presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 4

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo massimo di € 9.000,00 IVA inclusa

Art. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura e della posa in opera delle attrezzature sarà evaso entro trenta giorni dalla data della fattura, indirizzata al Comune di Ragusa Corso Italia, 72, Settore XI Sviluppo Economico, previa dichiarazione del responsabile del servizio competente attestante che la fornitura e la posa in opera dell'attrezzatura è regolarmente avvenuta ed è risultata idonea per le finalità proprie dell'incarico conferito.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/10 prevede, per la Stazione appaltante e per il soggetto aggiudicatario, i seguenti obblighi:

- a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell' aggiudicatario sia quelli effettuati dall'aggiudicatario nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
- b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) 06127709CA.

Art. 6

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL GESTORE

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale, il personale, i mezzi occorrenti e ogni altra attrezzatura necessaria alla posa in opera dell'impianto audio-video di cui all'art. 1 con l'obbligo di provvedere all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia retributiva e previdenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ¹

L' aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L' aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.9

RESPONSABILITÀ

¹ ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

L'Amministrazione resta sollevata da responsabilità circa eventuali danni arrecati a persone o cose dalla Ditta, durante la consegna del materiale e la posa in opera dello stesso.

Art. 10

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa.

Caratteristiche tecniche della fornitura relativa all'impianto audio-video da destinare alla Sala Conferenza del Centro Direzionale del Piano Degli Insediamenti Produttivi Sac. Rollo, c.da Mugno

Quantità	DESCRIZIONE
N. 1	Schermo motorizzato con le seguenti misure: cm250x350, tela matte white 1.2 (retro nero), cassonetto di avvolgimento
N. 1	Videoproiettore 3LCD XGA 1024x768, 4000 ANSI Lumen RGBx2, RS232, LAN, USB Display, keystone V&H, durata lampada 3500h slow mode, 2500h standard mode, completo di staffa a soffitto
N. 15	Diffusori da incasso a soffitto rotondi, 2 vie, potenza 20W a 100V con 4 potenze selezionabili, 60W a 16ohms, sensibilità 92dB, diametro 205mm, profondità 80mm, diametro taglio 183mm, colore bianco
N. 1	Torretta a scomparsa per pedana (completa dei seguenti accessori: presa SVGA + presa BNC Video + presa XLR per audio PC)
N. 1	Collegamento (cavo + spinotto XLR) audio PC fisso
N. 1	Amplificatore comprendente un mixer a 5 canali, 1 ingresso micro con presa jack e priorità, 3 ingressi mic con XLR3 post. e phantom power commutabile, 4 ingressi linea con doppia RCA comm, mute regolabile, uscita di potenza 125W RMS su 4/8/16 ohms e tensione costante 100V
N. 1	Radiomicrofono per podio con sistema a radiofrequenza UHF (frequenze da 795,500 a 820,000 MHz) composto da: a) trasmettitore per microfono, display LCD, true diversity, gamma dinamica 105dB, batterie alcaline; b) ricevitore true diversity a doppio circuito di ricezione indipendente UHF, funzione IntelliScanT per la ricerca e memorizzazione automatica delle migliori frequenze disponibili; c) microfono a condensatore con asta flessibile, connessione XLR 3 poli, alimentazione phantom, dimensioni 13x430mm, completo di base da tavolo
N. 1	Unità centrale controllo conferenza con preamplificatore, 1 ingresso per conferenza seriale fino a 25 basi, 1 ingresso Mic/line con filtro passa alto, 1 ingresso linea, 1 uscita record sbil.RCA, 1 uscita master, Mute automatico (disinseribile), telecomando volume microfoni

N. 3	Basi microfoniche da tavolo con microfono flessibile da 470mm con anello luminoso, capsula cardioide, tasto spech, preampl. con limiter incorporato, cavo 2 mt incluso
N. 1	Sistema radiomicrofonico VHF composto da un ricevitore e da un microfono a impugnatura con capsula e condensatore, ricezione true diversity, Pilotone Squelch
Mt 30	Cavo PC VGA per collegamento da postazione regia a proiettore
Mt 30	Cavo PC VGA per collegamento da torretta a proiettore
Mt 3	Cavo PC VGA per collegamento da tavolo a torretta